

FL--ERBE

Пищевой винтовой насос



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Винтовые насосы FL--ERA были специально разработаны для перекачивания текучих тел, требующих особой осторожности при переливании. Данные аппараты используются с пищевыми продуктами, благодаря их большой работоспособности в перекачивании и высокой производительности.

Оптимизированная конструкция ротора и статора позволяет получать давление до 6 бар на каждом этапе, что обеспечивает большую подачу без ущерба для продукта. Благодаря этому, эти насосы идеально подходят для пищевой промышленности, в особенности для винодельческой отрасли и производства масла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединения DIN 11851
 Пищевая версия
 Моноблочный монтаж / свободный вал
 1 - 2 - 3 - 4 этапа (до 24 бар)

МАТЕРИАЛЫ

Части, вступающие в контакт с продуктом, из нержавеющей стали AISI 316
 Статор и уплотнения из нитрила
 Механический затвор C/C/N

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Другие соединения: BSP, SMS, FIL, CLAMP, ХОМУТ, RJT и др.
 Дисковый/роликовый механический регулятор
 Электронный вариатор
 Щупы обнаружения жидкости / термические
 Пульт управления
 Механический затвор S/S/V
 Другие резины в статоре: Пербунан / Силикон / СКЭПТ / Витон / Гипалон и т.д.
 Тележка, станина

РАЗМЕРЫ МОДЕЛЕЙ FL--ERA И FL--ER2A

* Размеры и соединительные порты регулируются согласно размерам и требованиям модели

